

## Fiber Patch Panel

### 1U/2U 19" ve ETSI Teleskopik Raylı Açılı Patch Paneller CAN-FPP-200

#### Genel Bakış

Profesyonel kablo yönetimi sağlar ve gözlerin lazer ile temasından ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini sınırlar. Lazere karşı yüksek güvenlik için iç tarafa bakan fiber pozisyonu.

#### Öne Çıkan Özellikler

- 1U ve 2U versiyonları (12, 24, 36 ve 48 port kapasitesi)
- 19" ve ETSI kurulumuna uygundur.
- 45 derecelik adaptor arayüzü ile profesyonel ve gelişmiş kablo yönetimi
- Açılı adaptor ara yüzü, gözlerinizi adaptörlerden gelen lazer ışını ile istenmeyen temastan korur- Lazer Güvenliği!
- Quick-stud sistemi ön kapağın kolay açılıp-kapanma sağlar
- Teleskopik raylı çekme sistemi kolay ulaşım sağlar.
- Özel koruma tüpleri ve fiber bükme dirseği, profesyonel bir şekilde gelen fiberleri bükülmeden korur ve fiberleri özel tasarlanmış splice kasetlere yönlendirir.
- Profesyonel kablo depolama ve korumalı özel tasarlanmış 12 ve 24 port splice kasetler
- %100 Bellcore GR-326 standartlarına uyumluluk
- Her tür konnektöre uyumludur. (ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000, vb.)

#### Teknik Detaylar

Boyutlar	1U: 465 mm (G) x 238 mm (D) x 44,45 mm (Y) 2U: 465 mm (G) x 238 mm (D) x 88,15 mm (Y)
Malzeme	DKP
Renk	Toz Boya RAL7035 veya RAL 9005
Ağırlık	6 kg (2U), 4 kg (1U)

#### Uygulama Alanları

FTTX uygulamaları, Veri merkezi ve LAN-WAN projeleri



1U Versiyonu

\* Ön yüz kapaklı yapılabilir.



2U Versiyonu



Güvenli kablo girişi



Teleskopik Raylı Çekme Sistemi